



FILTRO CONDUCTO VMC COSIDO CON HILO

Filtro Vmc bolsillo cosido G2, G3 y G4

El filtro de bolsillo cosido a un hilo metálico de 4 mm de diámetro ha sido especialmente diseñado para instalarse en las bocas de extracción para VMC. Este medio sintético disponible en varias calidades de filtración permite proteger sus mangueras, conductos y mangueras del polvo. Gracias a este filtro, sus mangueras se mantienen limpias durante más tiempo, lo que evita la limpieza de los conductos de extracción de aire. Los filtros de bolsillo VMC también reducen la suciedad del motor y permiten aumentar su vida útil.

Tiempo de fabricación de 3-5 semanas

Filtro para boca de extracción



Filtro para VMC



► CARACTERÍSTICAS

Clasificación de media : G2, G3 y G4

Construcción : Medio filtrante cosido sobre hilo: 4.0 mm

Espesor con media : 5.0 a 5,5 mm

Medio sintético certificado M1 en el CSTB

Disponible también en malla de polipropileno

► ACONDICIONAMIENTO

Calidad	Dimensiones	Referencia	Acondicionamiento
G2	116 x 80	ISOFILPG211680	Lote de 5 filtros
G3	116 x 80	ISOFILPG311680	Lote de 5 filtros
G4	116 x 80	ISOFILPG411680	Lote de 5 filtros

Otras dimensiones y calidad bajo demanda

