



FILTRO DE CHOQUE

ISOARENA marco y deflectores inoxidable o galvanizado

FILTRO CON MARCO Y DEFLECTORES INOXIDABLES O GALVANIZADOS

Filtro que retiene las partículas de arena suspendas en el aire con perfiles dispuestos en quince para imponer al aire aspirado cambios bruscos de dirección. Este Filtro se utiliza particularmente para la protección de redes y entradas de aire en ambientes fuertemente contaminados y sometidos a vientos de arena (cerca de zonas desérticas) o en zonas industriales (siderurgia o cementeras).



► CARACTERÍSTICAS

- Retiene las partículas de arena suspendas en el aire.
- Empotramiento directo en paredes.
- Flujo: 950 a 1.460 m³/h.
- Dimensión máx. en una sola pieza: 650 x 650 mm. Más: en varias partes.
- Grosor: 24 o 48 mm.
- Filtros sometidos a vientos de arena (cerca de zonas desérticas) o en zonas industriales (siderurgia O cementeras).
- Protección de redes y entradas de aire en ambientes fuertemente contaminados.
- Inoxidable o galvanizado.
- Perfiles dispuestos en quince para imponer al aire aspirado cambios bruscos de dirección.

► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOARENA marco y deflectores inoxidables	ISOARENACCI44844824	448 x 448 x 24 mm
	ISOARENACCI49039524	490 x 395 x 24 mm
	ISOARENACCI49049024	490 x 490 x 24 mm
	ISOARENACCI62549024	625 x 490 x 24 mm
	ISOARENACCI44844848	448 x 448 x 48 mm
	ISOARENACCI49039548	490 x 395 x 48 mm
	ISOARENACCI49049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOARENACCI62549048	625 x 490 x 48 mm
ISOARENA marco y deflectores galvanizados	ISOARENACCG44844824	448 x 448 x 24 mm
	ISOARENACCG49039524	490 x 395 x 24 mm
	ISOARENACCG49049024	490 x 490 x 24 mm
	ISOARENACCG62549024	625 x 490 x 24 mm
	ISOARENACCG44844848	448 x 448 x 48 mm
	ISOARENACCG49039548	490 x 395 x 48 mm
	ISOARENACCG49049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOARENACCG62549048	625 x 490 x 48 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

