



# CARBON ACTIVO

## ISOCARB CART

### Cartucho de carbón activo

Los cartuchos recargables ISOCARB CART son fácil de instalar y pueden contener todos los tipos de granulados de carbón activo. Fabricado en acero galvanizado o en plástico, estos cartuchos para el tratamiento de olores y humos pueden ser utilizados en numerosas aplicaciones: tratamiento de olores de cocción en cocina, gas de escape, olor de queroseno, tratamiento de formaldehídos, olor de aguas residuales, tanatorio, vitrina de laboratorio, etc. El cartucho se compone de dos cilindros perforados con un fondo cerrado por un lado y un fondo abierto con pestañas de fijación compatibles con nuestros soportes para cartuchos filtrantes por otro lado.



#### ► CARACTERÍSTICAS & ENVASADO

Referencias	Material	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Masa de carbón (kg)	Capacidad : 0.1sec de tiempo de contacto	Pérdida de carga
ISOCARBCARTG145250	Acero Galva	145	250	1.1	75	65
ISOCARBCARTG145453	Acero Galva	145	453	2.1	160	100
ISOCARBCARTG145600	Acero Galva	145	600	3	220	150
ISOCARBCARTG160410	Acero Galva	160	410	3.5	300	170
ISOCARBCARTP145250	Plástico	145	250	1.1	75	65
ISOCARBCARTP145453	Plástico	145	453	2.1	160	100
ISOCARBCARTP145600	Plástico	145	600	3	220	150

Soporte para cartuchos recargables :

Referencias	Material	Altura (mm)	Longitud (mm)	Espesor (mm)	Número de cartuchos
ISOCARBSCG6106107016	Acero Galva	610	610	70	16
ISOCARBSCG6104577012	Acero Galva	610	457	70	12
ISOCARBSCG610305708	Acero Galva	610	305	70	8
ISOCARBSCG305457706	Acero Galva	305	457	70	6
ISOCARBSCG305305704	Acero Galva	305	305	70	4
ISOCARBSCG590590709	Acero Galva	590	590	70	9

