



PREFILTROS MARCOS CARTÓN

Gama ISOFIBRE

ISOCEL FIB

MEDIA FILTRANTE: FIBRA DE VIDRIO CON MARCO DE CARTÓN.

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de calefacción. El soporte de la gama ISOCEL FIB es de cartón rígido con una media de fibra de vidrio.



► CARACTERÍSTICAS

Grosor nominal (pulgadas)	1"	2"
Grosor real (mm)	24mm	48mm
Clasificación EN 779	G2	G3
Clasificación filtración EU	EU 2	EU 3
Eficacia gravimétrica	75-80%	80-85%
Velocidad de paso	2,5 M/S	2,5 M/S
Pérdida de carga - estado nuevo	20 PA	30 PA
Pérdida de carga máxima	150	250 PA
Temperatura de utilización	80°	80°
Caudal M3/H/m	1600 a 3400	1600 a 3400

► ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL FIB media de fibra de vidrio, marco de cartón, G2	ISOSELFIBG229059524	290 x 595 x 24 mm
	ISOSELFIBG259559524	595 x 595 x 24 mm
	ISOSELFIBG224849524	248 x 495 x 24 mm
	ISOSELFIBG239549524	395 x 495 x 24 mm
	ISOSELFIBG249549524	495 x 495 x 24 mm
	ISOSELFIBG239562524	395 x 625 x 24 mm
	ISOSELFIBG249562524	495 x 625 x 24 mm
ISOCEL FIB media de fibra de vidrio, marco de cartón, G3	ISOSELFIBG329059548	290 x 595 x 48 mm
	ISOSELFIBG359559548	595 x 595 x 48 mm
	ISOSELFIBG348849548	488 x 495 x 48 mm
	ISOSELFIBG339549548	395 x 495 x 48 mm
	ISOSELFIBG349549548	495 x 495 x 48 mm
	ISOSELFIBG339562548	395 x 625 x 48 mm
	ISOSELFIBG349562548	495 x 625 x 48 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

