



▶ PREFILTROS MARCOS METAL

Gama ISOCEL

ISOCEL PLISADO METAL LAVABLE

FILTRO PLISADO LAVABLE MARCO METÁLICO.

La gama de medias filtrantes ISOCEL está diseñada para proteger los filtros de bolsa, los filtros de media y alta eficacia. Son ideales en el campo de la prefiltración, la filtración media, la climatización, los recicladores de aire y las centrales de Calefacción. El soporte de la gama ISOCEL es de acero galvanizado con una media Recargable de fibra sintética.



▶ CARACTERÍSTICAS

Construcción : Marco de acero galvanizado o inoxidable 304 L

Media : Sintética G3 a G4

2 o 4 caras de polipropileno

1 rejilla interior galvanizado

Limpieza: Por lavado máx. 90 °C

Acción Electrostática

Pegado de los pliegues con pegamento Hot Melt (Lut)

Clasificación EN 779	G3	G4
Clasificación filtración EU	EU3	EU4
Eficacia gravimétrica	87 %	90 %
Pérdida de carga inicial	50 PA	60 PA
Pérdida de carga final	250 PA	250 PA
Caudal m ³ /H/m ²	4500	4500
Temperatura de utilización	50 a 70°C	

▶ ACONDICIONAMIENTO

Nombres productos	Referencias	Dimensiones
ISOCEL PLISADO METAL LAVABLE media plisada sintética lavable, marco galvanizado, G3	ISOCELPMLG324524548	245 x 245 x 48 mm
	ISOCELPMLG324549048	245 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG328759248	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPMLG339539548	395 x 395 x 48 mm
	ISOCELPMLG339549048	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG349049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG359259248	592 x 592 x 48 mm
ISOCEL PLISADO METAL LAVABLE media plisada sintética lavable, marco galvanizado, G4	ISOCELPMLG424524548	245 x 245 x 48 mm
	ISOCELPMLG424549048	245 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG428759248	287 x 592 x 48 mm
	ISOCELPMLG439539548	395 x 395 x 48 mm
	ISOCELPMLG439549048	395 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG449049048	490 x 490 x 48 mm
	ISOCELPMLG459259248	592 x 592 x 48 mm

Otras dimensiones y calidad mediante solicitud

