



FILTRO DE BOLSAS

ISOCLAR RIG

FILTRO DE BOLSAS RIGIDAS



Los filtros de bolsas rígidas están diseñados para ser utilizados en condiciones de funcionamiento duras (volumen de aire variable, alta humedad, exposición intermitente al agua) o en condiciones que requieren una alta calidad de filtración debido a los altos requisitos de calidad del aire.

Se utilizan en todas las aplicaciones de confort, industriales y hospitalarias, como prefiltros (cabina de pintura, equipos eléctricos, motores eléctricos) o como filtros finales (oficinas, centros comerciales, teatros, hoteles, plantas industriales, fábricas de alimentos y laboratorios).

► CARACTERÍSTICAS

Clase de filtración	M6	F7	F8	F9	E11	E12	H13
Velocidad de aire	2,5 m/s						
Pérdida de carga inicial	51 Pa	64 Pa	85 Pa	110 Pa	200 Pa	200 Pa	300 Pa
Pérdida de carga final	450 Pa						
Temperatura máxima	80 – 100°C						
Clasificación FUEGO	DIN 53438 F1						

► ENVASADO

Clase	Medidas	Referencia
M6 - ePM1 75%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRM6287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRM6592592292
F7- ePM1 55%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF7287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF7592592292
F8- ePM1 70%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF8287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF8592592292
F9- ePM1 80%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF9287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF9592592292
E11	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE11287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE11592592292
E12	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE12287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE12592592292
H13	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRH13287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRH13592592292

